

## HEAVY Protection - T10



### Typ: T10

Dieses System eignet sich für hoch riskante Anwendungen gemäß STD EN 294, Tabelle 2. Bei einer Maschenweite von 20x100 mm kann das Schutzgitter in einem Abstand von nur 120 mm vom Gefahrenbereich montiert werden.

### Vorteile:

- Schnelle und einfache Montage.
- Boden-/Plattformmontage mit höhenverstellbarem Pfosten um +/-50mm.
- Kompatibel mit anderen Elementen oder Türen der Tivox Safety-Palette.
- Wenig Komponenten.
- Stabil und widerstandsfähig.
- Wettbewerbsfähiger Preis.
- Optisch ansprechend.
- Gute Sichtbarkeit.

### Anwendungsbeispiele:

- Sondermaschinen
- Roboter
- Transportsysteme

## Technische Informationen

Elementtyp: T10

Pfosten: 60X60

Die Elemente mit einer geschweißten Maschenweite von 20 x 100 mm werden auf einen vorgebohrten Rohrrahmen mit Mittelstrebe von 30x30 mm aufgeschweißt.

| Höhe mm | Breite mm | Gewicht kg |
|---------|-----------|------------|
| H 1500  | 200       | 5,20       |
|         | 300       | 6,60       |
|         | 700       | 9,40       |
|         | 800       | 10,10      |
|         | 1000      | 11,40      |
|         | 1200      | 13,70      |
|         | 1500      | 16,20      |
| H 1900  | 200       | 6,30       |
|         | 300       | 7,20       |
|         | 500       | 9,10       |
|         | 700       | 11,30      |
|         | 800       | 12,40      |
|         | 1000      | 14,00      |
|         | 1200      | 16,10      |
| H 2500  | 200       | 8,60       |
|         | 300       | 9,70       |
|         | 700       | 15,50      |
|         | 800       | 16,70      |
|         | 1000      | 19,20      |
|         | 1200      | 21,20      |

Sondergrößen erhältlich

|                   |   |
|-------------------|---|
| Schutzhöhe:       | 1700/2100/2700 mm   |
| Pfosten:          | 60x60x2 mm  |
| Pfostenfußplatte: | 170x100 mm  |
| Bodenfreiheit:    | 200 mm  |
| Farbe:            | Standard schwarz<br>RAL 9005. Weitere<br>Farben auf Bestellung. |

### Optionen/Zubehör

- Kunststoffabdeckungen für das obere Ende der Stützen.
- Änderungs-Kit für horizontale Maanpassungen vor Ort.
- Änderungs-Kit für vertikale Maanpassungen vor Ort.
- Kantenschutzband für auf Ma geschnittene Elemente.
- Scharniere für Ecken <-> 90°.



Profil 30x30x1,5 mm  
Maschenweite 20x100 mm  
Draht 3 mm, einzeln verschweit



Pfostenfuß höhenverstellbar um +/-50 mm, vormontiert.