

## Maskinskydd Heavy - T10



Typ: T10

Detta skydd är anpassat för Hög risk enligt standard EN- 294, tabell 2.

Maskstorlek 20x100 mm , stagningsstolpe 60x60 mm. Maskstorleken ger ett minsta avstånd till farlig del om 120 mm.

Fördelar:

- Snabbt och enkelt montage
- Justerbar fot +/- 50 mm
- Kan med fördel användas tillsammans med Tivox Safetys övriga produktsortiment
- Förmonterad fot
- Få ingående komponenter
- Fördelaktigt pris
- Lätt att se igenom
- Extra kraftig panel

Exempel på användningsområden:

- Specialmaskiner
- Robotapplikationer
- Conveyor system

## Teknisk Dokumentation

Panel typ T 10  
 Stagningsstolpe 60x60 mm  
 Nätet svetsas på rörram 30x30 mm

Höjd mm	Bredd mm	Vikt kg
H 1500	200	5,20
	300	6,60
	700	9,40
	800	10,10
	1000	11,40
	1200	13,70
	1500	16,20
H 1900	200	6,30
	300	7,20
	500	9,10
	700	11,30
	800	12,40
	1000	14,00
	1200	16,10
H 2500	200	8,60
	300	9,70
	700	15,50
	800	16,70
	1000	19,20
	1200	21,20



Specialstorlek tillverkas enligt överenskommelse

Rörram 30x30x1,5 mm  
 Maskstorlek 20x100 mm  
 Tråd 3 mm

Höjd på skyddet	1700/2100/2700 mm
Stagningsstolpe	60x60x2 mm
Justerbar fot	170x100 mm
Golvspel	200 mm
Färg	Standard svart RAL 9005. Annan färg enligt överenskommelse.



Justerbar fot +/- 50 mm

## Tillbehör

- Kapningskit för horisontell och vertikal kapning
- Gummlist för håltagning av panel