

Maskinskydd för Hög Risk - T12



Typ: T12

Detta skydd är anpassat för hög risk enligt standard EN-294, tabell 2.

Maskstorlek 20x100 mm, stagningsstolpe 60x60 mm. Maskstorleken ger ett minsta avstånd till farlig del om 120 mm.

Fördelar:

- Snabbt och enkelt montage
- Justerbar fot +/- 50 mm
- Kan med fördel användas tillsammans med Tivox Safetys övriga produktsortiment
- Förmonterad fot
- Få ingående komponenter
- Fördelaktigt pris
- Lätt att se igenom
- Stabilt system

Exempel på användningsområden:

- Specialmaskiner
- Robotapplikationer
- Conveyor system

Teknisk Dokumentation

Panel typ T 12
 Stagningsstolpe 60x60 mm
 Panelen är bockad på 4 sidor

Höjd mm	Bredd mm	Vikt kg
H 1900	200	2,35
	300	3,20
	400	4,20
	500	5,10
	600	6,00
	700	6,80
	800	7,80
	1000	9,10
	1200	11,60
	1500	14,20
H 2500	200	3,10
	300	4,20
	700	8,80
	800	10,20
	1000	12,60
	1200	14,80

Specialstorlek tillverkas enligt överenskommelse



Maskstorlek 20x100 mm
 Vertikaltråd 3 mm, horisontal tråd 5 mm

Höjd på skyddet	2100 mm / 2700 mm
Stagningsstolpe	60x60x2 mm
Justerbar fot	170x100 mm
Golvspel	200 mm
Färg	Standard svart RAL 9005. Annan färg enligt överenskommelse.

Tillbehör

- Kapningskit för horisontell och vertikal kapning
- Gummilist för hålltagning av panel
- T10 paneler användes som dörrar



Justerbar fot +/- 50 mm