

LOW Risk Protection - T12



Typ: T12

Dieses System eignet sich für risikoarme Anwendungen gemäß STD EN 294, Tabelle 1. Bei einer Maschenweite von 20x100 mm kann das Schutzgitter in einem Abstand von nur 120 mm vom Gefahrenbereich montiert werden.

Vorteile:

- Schnelle und einfache Montage.
- Boden-/Plattformmontage mit höhenverstellbarem Pfosten um +/- 10 mm.
- Kompatibel mit anderen Elementen oder Türen der Tivox Safety-Palette.
- Kürzere Montagezeit.
- Wettbewerbsfähiger Preis.
- Wenig Einzelteile.
- Gute Sichtbarkeit.
- Stabil und widerstandsfähig.

Anwendungsbeispiele:

- Sondermaschinen
- Transportsysteme

Technische Informationen

Elementtyp: T12

Pfosten: 40X40

Die Elemente sind rahmenlos.

Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg
H 1900	200	2,35
	300	3,20
	400	4,20
	500	5,10
	600	6,00
	700	6,80
	800	7,80
	1000	9,10
	1200	11,60
	1500	14,20
H 2500	200	3,10
	300	4,20
	700	8,80
	800	10,20
	1000	12,60
	1200	14,80

Sondergrößen erhältlich



Maschenweite 20x100 mm
Vertikaler Draht 3 mm und horizontaler Draht 5 mm
stark (einzeln verschweißt)

Schutzhöhe:	2100 mm
Pfosten:	40x40x2 mm
Pfostenfußplatte:	170x100 mm
Bodenfreiheit:	200 mm
Farbe:	Standard schwarz RAL 9005. Weitere Farben auf Bestellung.

Optionen/Zubehör

- Änderungs-Kit für horizontale und vertikale Kürzungen.
- Kantenschutzband für zurechtgeschnittene Elemente.
- Für Türen mit 60x60-Stützen sind T10-Elemente erforderlich.



Pfostenfuß höhenverstellbar um +/- 10 mm